



破真空阀 BA1



特点

主要用于蒸汽和以液体介质为主的系统。如：蒸汽主管、汽-水换热器、空气盘管、夹套锅、存储罐、灭菌室、锅炉给水罐、喷雾系统、液体工艺管线以及冷却水系统。

在蒸汽换热设备系统中，经常因停汽后，设备内蒸汽冷凝并很快形成真空，将管路系统中的冷凝水倒虹吸进入设备，易对设备及系统中某些换热元件因水锤水击现象造成损坏。

- 1、在设备内真空度达到某一数值时，阀门自动打开，导入空气或其它流体，消除设备内真空度，从而对设备和系统起到保护作用。
- 2、可在设备正常工作时，它关闭严密，无流体泄漏。
- 3、有效克服因真空现象导致设备系统损坏的问题。




规格

型号	BA1
连接方式	螺纹
口径 (mm)	DN15
最大工作压力 (MPa)	1.6
最大工作温度 (°C)	260

材料表及尺寸

序号	名称	材料
1	上盖	不锈钢
2	密封垫	不锈钢
3	球形阀瓣	PTFE
4	阀体	不锈钢

入口 DN	mm	15
	inch	1/2
出口(mm)		M10
H(mm)		57
L(mm)		32



订货须知：

- 1、本品必须安装于垂直位置，系统连接口位于破真空阀的底部。
- 2、提供系统工作压力、温度和介质类别（蒸汽和液体）。

应用实例

